

PRODUKTH INFORMATION

ATF 8 HP

Beschreibung

ATF 8 HP Fluid ist ein Automatik-Getriebeöl auf HC und PAO - Basis.

Leistungen

- Höchste Qualitätseigenschaften.
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd.
- Überlegende Reibwertkonstanz.
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste.
- Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten.
- Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge.
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität.
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ BMW L12108 (83 22 2 152 426)
- ◆ BMW 83 22 2 305 397
- ◆ BMW 83 22 2 289 720
- ◆ Chrysler 68157995AA
- ◆ Mopar 68157995AA
- ◆ Jaguar 02JDE 26444
- ◆ Land Rover LR 023288
- ◆ VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
- ◆ ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)

Typische Werte	Methode	Einheit	ATF 8 HP
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	844
Farbe	Visuell		grün
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	26.9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	5.6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		157
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	224

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel