

GEAR OIL 80W-90 GL-4

Beschreibung

Gear Oil 80W-90 GL-4 Getriebeöle wurden für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben entwickelt. Sie sind außerdem für die Schmierung bestimmter Lenk- und Achs-antriebe geeignet.

Leistungen

Gear Oil 80W-90 GL-4 Getriebeöle gewährleisten die verschleißarme Übertragung hoher Drehmomente auch bei wechselnden Drehzahlen. Selbst bei extremen Flächenpressungen an den Zahnflanken werden Metallkontakte oder gar Fresser wirksam verhindert. Des weiteren sind hervorzuheben :

- Gutes Kältefließverhalten
- Hohe Alterungsstabilität
- Geringe Schaumneigung
- Hohe Scherstabilität
- Sicherer Korrosionsschutz
- Elastomerverträglichkeit



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ API GL-4
- ◆ MB 235.1

- ◆ ZF TE-ML 06L, 08, 16A, 17A, 19A, 19C
- ◆ MAN 341 E-1

Typische Werte	Methc	Einheit	Gear Oil 80W-90 GL-4
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	898
kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	166
kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	16.3
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-33
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	222
FZG-test A/16,6/90 Schadenskraftstufe	DIN 51 534		>12

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel
------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------