

2T SUPER SYNTHEC

Beschreibung

2T Super Synthec ist ein vollsynthetisches Zweitakt-Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Straßen- und Rennsportmotoren. Sein Leistungspotential übertrifft die z. Z. schärfsten Spezifikationsanforderungen aller Zweitakt-Motorenhersteller.

2T Super Synthec gewährleistet durch die Verwendung hochtemperatursicherer schmierstabiler Synthesegrundöle und spezieller aschearmer Additive neuester Technologie

Leistungen

- Optimale Motorschmierung auch unter hochdrehenden Rennbedingungen.
- Reduzierung von Ablagerungen im Brennraum, auf den Zündkerzen, in den Ringnuten, Auslassschlitzen und Auspuffanlagen.
- Verbesserten Umweltschutz durch geruch- und rauchfreie Verbrennung.
- Universelle Verwendung in allen Schmiersystemen (Frischölschmierung, Autolube-Systeme, Gemischschmierung) und bei allen Ottokraftstoffen.

2T Super Synthec wurde konzipiert für den Einsatz in hochdrehenden Rennmotoren von Motorrädern und Karts, wie auch für alltagstaugliche Sportmotoren oder für Zweitakt-Motoren, die mit überproportionaler Schmiersicherheit betrieben werden müssen.

Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ API TC
- ◆ ISO - L - EGD
- ◆ JASO FD
- ◆ TISI

Typische Werte	Methode	Einheit	2T Super Synthec
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	886
Farbe	Visuell		grün
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	63.3
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	7.6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		101
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-52
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	172
Sulfatasche	DIN 51 575	%mass.	0.10

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN

1 ltr

4 tr

5 ltr

20 ltr

60 ltr

208 ltr

VERPACKUNG

1 Box
12 Pcs

1 Box
4 Pcs

1 Box
3 Pcs

1 Pc
Can

1 Pc
Trommel

1 Pc
Trommel

