

## PRODUKTH INFORMATION

# MULTI 20W-20

## Beschreibung

**Multi SAE 20W-20** Einbereichsmotorenöle wurden für Otto- und Dieselmotoren entwickelt, für die aufgrund ihres Einsatzes keine höher legierten Motorenöle benötigt oder vorgeschrieben werden.

## Leistungen

- Verhindern die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen.
- Haben gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen.
- Schützen die Motoren vor Korrosion und Verschleiß.
- Besitzen Leistungsreserven auch bei hoher Motorbelastung.

## Anwendung

**Multi SAE 20W-20** Einbereichsmotorenöle sind wirtschaftliche HD-Motorenöle für Otto- und Dieselmotore. Sie sind auch einsetzbar für schwerbelastete Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen (mit und ohne Aufladung). Je nach Herstellervorschrift können sie auch als Luftverdichteröle nach DIN 51 506 VC-L eingesetzt werden.

## Spezifikation/Empfehlungen

◆ API SF / CD

◆ DIN 51 506 (Luftverdichteröl VC-L)

Typische Werte	Methode	Einheit	Multi SAE 20W-20
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	860
kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	50
kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mPa.s	7.5
Dynam. Viskos.bei ( )°C	DIN 51 377	mPa.s	6300(-15)
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-33
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	236
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5.5

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.



VOLUMEN

1 ltr

4 tr

5 ltr

20 ltr

60 ltr

208 ltr

VERPACKUNG

1 Box  
12 Pcs

1 Box  
4 Pcs

1 Box  
3 Pcs

1 Pc  
Can

1 Pc  
Trommel

1 Pc  
Trommel