

PREMIUM SYNTHETIC 0W-20

Beschreibung

Premium Synthetic 0W-20 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für PKW Otto- und Diesel-Motoren. Seine spezielle Formulierung garantiert höchste thermische und mechanische Stabilität, ein hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und eine geringe Verdampfungsneigung. Das Leichtlaufverhalten der verwendeten synthetischen Basisöle sorgt in Verbindung mit modernsten reibungsvermindernden Additiven für eine spürbare Verringerung des Kraftstoffverbrauches und damit für den Schutz der Umwelt durch Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Leistungen

- Die Verträglichkeit mit Elastomeren, die in Motoren verwendet werden, ist gewährleistet.
- Gewährleistet maximalen Verschleißschutz und verfügt über beste Tieftemperatureigenschaften.
- Diese gewährleisten eine schnelle Ölversorgung an allen Schmierstellen und minimieren den Kaltstartverschleiß.
- Hochwirksame Dispergieradditive verhindern Schlamm- und Ablagerungen im Ölkreislauf und an Kolben und Einlassventilen.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA C5
- ◆ Porsche C20
- ◆ API SN PLUS
- ◆ VW-Norm 508 00 and 509 00
- ◆ VW TL 52577

Dieses Produkt ist nicht rückwärts Kompatibel mit VW 504 00 / 507 00 oder anderen VW Spezifikationen.

Typische Werte	Methode	Einheit	Premium Synthetic 0W-20
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	836
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	8.1
Viskosität bei - 35°C (CCS)	DIN 51 562	mm ² /s	3980
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-54
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	234
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8.0

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel