

PREMIUM SYNTHETIC 5W-40

Beschreibung

Premium Synthetic 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für alle Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.

Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und teilweise übertreffen.

Leistungen

- Exzellentes Kaltstartverhalten bei Temperaturen bis unter -30°C und garantierte Öl- und Kraftstoffeinsparung.
- Optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen führt zu niedrigeren schmierstoffbedingten Emissionen.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA A3 / B4
- ◆ Porsche A40
- ◆ VW 502 00 / 505 00
- ◆ API SN / CF
- ◆ Opel GM-LL-B-025
- ◆ MB-Approval 229.3
- ◆ BMW LL 98
- ◆ Fiat 9.55535-M2
- ◆ Renault RN 0710 / 0700
- ◆ PSA B71 2296

Typische Werte	Methode	Einheit	Premium Synthetic 5W-40
Density at 15°C	DIN 51 757	kg/m^3	853
Viscosity at 100°C	DIN 51 562		14.5
Viscosity index	DIN ISO 2909	mPa.s	170
CCS at -30°C	DIN 51 377	$^{\circ}\text{C}$	6500
Pour point	DIN ISO 3016	mPa.s	-42
Flash point	DIN ISO 2592	$^{\circ}\text{C}$	226
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.3

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel