

PRODUKTH INFORMATION

PREMIUM SYNTHETIC API SN 15W-40

Beschreibung

Premium Synthetic 15W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger Synthesekomponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader, sowie für leichte Nutzfahrzeuge hervorragend geeignet.

Leistungen

- Verbesserter Einlagenschutz.
- Besserer Verschleißschutz.
- Bessere Kälteleistung über die Lebensdauer des Öls.
- Seine optimierte Formulierung sorgt für einen geringeren Kraftstoff- und Ölverbrauch.
- Durch den erweiterten Viskositätsbereich ist der ganzjährige Einsatz möglich.
- Dies führt zu einer verbesserten Motorsauberkeit und zumindest zu einer verlängerten Motorlebensdauer.
- Ein spezieller Booster hebt das Qualitätsniveau bis auf API SN an, was für eine verbesserte Oxidationsbeständigkeit sorgt.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA A3 / B4
- ◆ API SN
- ◆ MB 229.1

Typische Werte	Methode	Einheit	Premium Synthetic 15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	864
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	97.8
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		154
Dynam. Viskos. bei -25°C	DIN 51 377	mPa.s	3430
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	234
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.8

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box	1 Box	1 Box	1 Pc	1 Pc	1 Pc
	12 Pcs	4 Pcs	3 Pcs	Can	Trommel	Trommel