PROCARE
SCHMIERSTOFFE - ADDITIVE - FAHRZEUGPFLEGE

Hergestellt in Deutschland

PRODUKTH INFORMATION

PREMIUM SYNTHETIC API SN 15W-40

Beschreibung

Premium Synthetic 15W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger Synthese-Komponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader, sowie für leichte Nutzfahrzeuge hervorragend geeignet.

Leistungen

- Verbesserter Einlagenschutz.
- Besserer Verschleißschutz.
- Bessere Kälteleistung über die Lebensdauer des Öls.
- Seine optimierte Formulierung sorgt für einen geringeren Kraftstoff- und Ölverbrauch.
- Durch den erweiterten Viskositätsbereich ist der ganzjährige Einsatz möglich.
- Dies führt zu einer verbesserten Motorsauberkeit und zumindest zu einer verlängerten Motorlebensdauer.
- Ein spezieller Booster hebt das Qualitätsniveau bis auf API SN an, was für eine verbesserte Oxidationsbeständigkeit sorgt.

Spezifikation/Empfehlungen

- ACEA A3 / B4
- API SN
- MB 229.1

Typische Werte	Methode	Einheit	Premium Synthetic 15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m^3	862
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm^2/s	97.8
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm^2/s	14.6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		154
Dynam. Viskos.bei -25°C	DIN 51 377	mPa.s	3780
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	228
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.8

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel