

PRODUKTH INFORMATION

PREMIUM SYNTHETIC SAE 20W-50

Beschreibung

Premium Synthetic SAE 20W-50 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger Synthesekomponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader, sowie für leichte Nutzfahrzeuge hervorragend geeignet.

Premium Synthetic SAE 20W-50 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Durch den Zusatz eines speziellen Boosters wurde das Qualitäts-niveau auf API SN angehoben, wodurch Verbesserungen in den Eigenschaften Oxidationsstabilität, Schutz vor Ablagerungen, Verschleißschutz und Tieftemperaturverhalten erzielt wurden. Das führt zur verbesserten Sauberkeit des Motors und letztlich zu dessen längerer Lebensdauer.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA A3 / B4
- ◆ API SN / CF

Typische Werte	Methode	Einheit	Premium Synthetic SAE 20W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	889.8
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	160.6
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	18
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		124
Dynam. Viskos. bei -15°C	DIN 51 377	mPa.s	7380
HTHS-Viskosität bei 150°C	ASTM D5481	mPa.s	min. 3,5
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	214
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.8

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box	1 Box	1 Box	1 Pc	1 Pc	1 Pc
	12 Pcs	4 Pcs	3 Pcs	Can	Trommel	Trommel