

SPECIAL HC TURBO 0W-40

Beschreibung

Special HC Turbo 0W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrberechs-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren von PKW's. Es wird auf der Basis von hochwertigsten Basisölen aus der Synthese-Technologie hergestellt. Spezielle Langzeitschutz-Additive sorgen für dauerhafte Motorensauberkeit, verhindern Ablagerungen auch an kritischen Motorenteilen und liefern einen bedeutenden Beitrag zur langen Lebensdauer des Motors.

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Umweltschutz stellen die hervorragenden Leichtlauf-eigenschaften dar, durch deren Kraftstoffeinsparung auch der CO₂-Ausstoß reduziert wird.

Leistungen

- Eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren.
- Zeigt hervorragende Verschleißschutzeigenschaften.
- Bietet optimalen Langzeitschutz für alle Motoren.
- Garantiert schnelle Durchölung auch bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen.
- Entfaltet ein erhöhtes Einsparpotential beim Kraftstoffverbrauch.
- Reduziert den CO₂-Ausstoß.



Spezifikation/Empfehlungen

◆ ACEA A3 - / B4 - 12

◆ API SN / CF

Typische Werte	Methode	Einheit	Special HC Turbo 0W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	75
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		176
Dynam. Viskos. bei -35°C	DIN 51 377	mPa.s	5750
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	226

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel