

SPECIAL SYNTHEC FD 5W-20

Beschreibung

Special Synthec FD 5W-20 ist ein spezielles Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der Synthese - Technologie. Es ist speziell für den Einsatz in Ford EcoBoost Motoren entwickelt worden. Durch diese spezielle Additiv - Technologie wird eine hervorragende Schmiersicherheit gewährleistet.

Aufgrund des Zusammenspiels der Basisöle und Additive wird eine hohe Kraftstoffersparnis ermöglicht. Bezüglich der Verschleißfestigkeit werden die Anforderungen der älteren Normen erfüllt und in manchen Bereichen sogar übertroffen. Die spezielle Additiv Technologie sorgt für eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen Metallbauteilen, sodass selbst bei ruhendem Motor eine Schutzschicht erhalten bleibt, die den Motor beim nächsten Start besser vor Verschleiß schützt als herkömmliche Motorenöle.

Ford empfiehlt es auch für Motoren zu verwenden, für die gegenwärtig Öle der Spezifikationen WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C oder WSS-M2C925-B vorgeschrieben werden.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ Jaguar / Land Rover ST JLR.03.5004
- ◆ ACEA C5
- ◆ API SP , SN / CF
- ◆ ILSAC GF-5
- ◆ FORD WSS-M2C948-A/B

Typische Werte	Methode	Einheit	Special Synthec FD 5W-20
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	848
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	46.1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	8.6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		166
Dynam. Viskos. bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	3580
Pour point	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	228

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
----------------	--------------	-------------	--------------	---------------	---------------	----------------

VERPACKUNG	1 Box	1 Box	1 Box	1 Pc	1 Pc	1 Pc
	12 Pcs	4 Pcs	3 Pcs	Can	Trommel	Trommel