

SPECIAL SYNTHEC SAE 5W-30

Beschreibung

Special Synthec SAE 5W-30 ist ein HC-Synthese Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird ausschließlich unter Verwendung hochwertiger Synthese-Basisöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

Special Synthec SAE 5W-30 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und hält damit den Motor sauber. Hervorragende Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart des Motors und dessen schnelle Durchölung auch bei Frost. Moderne Oxidationsinhibitoren und die vollsynthetische Basis erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles und ein sicherer Verschleißschutz ist die beste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Motors.

Special Synthec SAE 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, usw.) für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Spezifikation/Empfehlungen

◆ ACEA A3-/B4-12

◆ API SN / CF

Typische Werte	Methode	Einheit	Special Synthec SAE 5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	63.8
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	10.9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
Dynam. Viskos. bei 30°C	DIN 51 377	mPa.s	4420
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.5

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN

1 ltr

4 tr

5 ltr

20 ltr

60 ltr

208 ltr

VERPACKUNG

1 Box
12 Pcs

1 Box
4 Pcs

1 Box
3 Pcs

1 Pc
Can

1 Pc
Trommel

1 Pc
Trommel

