

# SPECIAL SYNTHEC SAE 5W-40

## Beschreibung

**Special Synthec SAE 5W-40** ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist. Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

## Leistungen

- Exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchholung des Motors bei Temperaturen bis unter -30°C reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
- Optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.



## Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA A3-/B4-12
- ◆ API SN / CF

Typische Werte	Methode	Einheit	Special Synthec SAE 5W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	855
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	83.1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
Dynam. Viskos. bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	5950
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	222
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.7

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel
------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------