

PRODUKTH INFORMATION

SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL 15W-40

Beschreibung

Super High Performance Diesel 15W-40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet-Betrieb geeignet.

Leistungen

- Ein Ganzjahresöl für den Mixed Fleet-Betrieb.
- Beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit.
- Verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing" .
- Reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen.
- Erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve.
- Ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.

Super High Performance Diesel 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.



Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA E7
- ◆ API CI-4 / SL
- ◆ Global DHD-1
- ◆ MB 228.3
- ◆ Cummins CES 20077 / 20078
- ◆ MTU Type 2.0
- ◆ Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- ◆ Renault RLD1 / RLD2
- ◆ MAN M 3275
- ◆ DDC 93K215
- ◆ JASO DH-1
- ◆ VOLVO VDS-3
- ◆ DEUTZ DQC III-10
- ◆ Mack EO-M Plus / EO-N

Typische Werte	Methode	Einheit	Super High Performance Diesel 15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	862
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	94.9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		158
Dyn. Viskos.bei -20°C	DIN 51 377	mPa.s	3720
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	232
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11.3

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN

1 ltr

4 tr

5 ltr

20 ltr

60 ltr

208 ltr

VERPACKUNG

1 Box
12 Pcs

1 Box
4 Pcs

1 Box
3 Pcs

1 Pc
Can

1 Pc
Trommel

1 Pc
Trommel