

## SUPER POWER DIESEL 15W-40

### Beschreibung

**Super Power Diesel 15W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für KFZ-Otto- und Diesel-motoren, die durch ihre progressiven Konstruktionsprinzipien wie z.B. Magermix oder Abgasturbolader spezielle Anforderungen an den Schmierstoff stellen.

Da es sowohl für PKW-Motoren als auch für hoch belastete Dieselmotoren in LKWs geeignet ist, stellt es den idealen Schmierstoff für die Versorgung gemischter Fuhrparks dar.

**Super Power Diesel 15W-40** basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten, die in Verbindung mit einem modernen Additivpaket und einem scherstabilen VI-Verbesserer einen Schmierstoff bilden, der für den Ganzjahreseinsatz und lange Gebrauchszeiten geeignet ist. Dabei schützt es den Motor dauerhaft vor Korrosion und Verschleiß. Schwarzschlamm- und Öl-Alterung werden durch die ausgewogene Wirkstoffkombination verhindert.



### Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA E2 - 96
- ◆ ACEA B3 - 98
- ◆ API CF-4 / CF / SJ
- ◆ MB 228.1
- ◆ MAN 271
- ◆ Volvo VDS

Typische Werte	Methode	Einheit	Super Power Diesel 15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	860
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	92.5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		160
Dyn. Viskos.bei -20°C	DIN 51 3771	mPa.s	5920
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8.6

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box	1 Box	1 Box	1 Pc	1 Pc	1 Pc
	12 Pcs	4 Pcs	3 Pcs	Can	Trommel	Trommel