

PRODUKTH INFORMATION

SUPER SPORT 5W-50

Beschreibung

Super Sport 5W-50 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsöl mit Eignung für Personwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Sein High-Performance Motorenöl-Konzept, das auf synthetischen Grundölen und den modernsten Additiven basiert, erfüllt höchste Ansprüche aller 4-Takt Benzin-, Diesel-, Saug- und Turbomotoren. Natürlich ist es auch für den Einsatz in Katalysator-fahrzeugen geeignet. Aufgrund seines außergewöhnlichen Viskositäts-/Temperatur-Verhaltens und seiner Mehrbereichscharakteristik ist der Ganzjahreseinsatz gewährleistet. Selbst bei sehr langen Ölwechselintervallen sind noch ausreichend Leistungsreserven vorhanden.

Leistungen

- Sehr gutes Dispergiervermögen verhindert Schlamm- und Verschleißbildung.
- Optimierte Hochtemperaturviskosität erfüllt die neuesten Anforderungen führender Automobilhersteller
- Höchstmöglicher Motorschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
- Hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchholung des Motors auch bei Temperaturen bis -30°C garantieren Kraftstoff- und Öleinsparung



Spezifikation/Empfehlungen

◆ ACEA A3 / B4

◆ API SN

Typische Werte	Methode	Einheit	Super Sport 5W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	852
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	108
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17.3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		176
Dynam. Viskos. bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	5670
HTHS-Viskosität bei 150°C		mPa.s	4.80
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8.6

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel
------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------