

SUPER TURBO 0W-40

Beschreibung

Super Turbo 0W-40 ist als Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl hervorragend geeignet für moderne PKW-Benzin und Dieselmotoren. Es entspricht den schärfsten Anforderungen führender Fahrzeughersteller und ist besonders empfehlenswert für Motoren mit Mehrventiltechnik, Turbolader und Direkteinspritzung.

Super Turbo 0W-40 sorgt aufgrund seines weiten Temperatur-/Viskositäts-Bereiches einerseits für eine schnelle Durchholung des Motors nach dem Kaltstart und andererseits auch bei höchsten Betriebstemperaturen für einen stabilen Ölfilm auf den kritischen Konstruktionselementen der Maschine. Durch den Einsatz hochwertigster Additive bietet das Öl einen optimalen Schutz gegen Verschleiß, und mit seinen hervorragenden Dispersant- und Detergent-Eigenschaften wird die Bildung von Schlamm und Ablagerungen entscheidend minimiert.

Leistungen

- Verlängerte Motorlebensdauer.
- Weniger Wartungskosten.
- Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch sind starke Beweise.

Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ ACEA A3 /B4
- ◆ Ford WSS-M2C937-A
- ◆ Renault RN 0700 / 0710
- ◆ Porsche A40
- ◆ VW 502 00 / 505 00
- ◆ BMW Longlife-01
- ◆ API SN/CF
- ◆ MB-Freigabe 229.5
- ◆ MB 226.5



Typische Werte	Methode	Einheit	Super Turbo 0W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	844
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	75.6
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13.3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		180
Dynam. Viskos. bei -35°C	DIN 51 377	mPa.s	5700
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-51
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.5

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel
------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------